

LAMMEFJORDENS NETHANDEL

V. Jørn Jensen

Åben Lørdag 09.30-13.30 eller efter aftale pr. Tlf. 23 30 63 64

Monterings vejledning for Åleruse 79 / 5 ----- 2 - 97

Forgarn : 17 mm - 36 ma. - 158 kn.

Heraf bukkes 13 ma. om til kalv
kalven kiles ikke, men strammes med en line i
kalveåbningen sammen til 4 x 17 cm
der vendes med spidsen opad




Mellemgarn : 15 mm - 33 ma - 158 kn.

Heraf bukkes 13 ma. om til kalv
kalven kiles ikke, men strammes med en line i
kalveåbningen sammen til 3 x 12 cm.
der vendes med spidsen opad.



Baggarn : 11 mm - 80 ma - 158 kn.

Heraf bukkes 23 ma. om til kalv
Kalven kiles til 2 x 11 ma.
Der trækkes ikke snor i kalveåbningen
der vendes lodret
kalvesnorene fastgøres 2 ma. inde.



Bøjler : Rustfri stål 52,5 - 42,5 - 37,5 - 32,5 - 27,5 cm.

1 bøjle 52,5 fastgøres hvor forgarnet bukkes om
2 bøjle 42,5 fastgøres 1 1/2 ma. før første sammensyning
3 bøjle 37,5 fastgøres 1 1/2 ma. før næste sammensyning
derefter 18 ma. til 32,5 bøjlen og så 16 ma. til den sidste

Sammensyningen på langs af rusen vendes opad.

