

Lammefjordens Nethandel

v. Jørn Jensen

Åben Lørdag 09.00 - 12.30 eller efter aftale på Tlf. 23 30 63 64

Monterings vejledning for Rejeruse 160 / 4 -----3 -04

Forgarn : 10 mm. - 140 ma. – 320 kn.

Heraf bukkes 23 ma. om til kalv
Kalven kiles ikke, men strammes med en line i kalveåbningen sammen til 4 x 16 cm. med 40 ma. i hver, den vendes med spidsen opad.



Baggarn : 8 mm. – 60 ma. – 320 kn.

heraf bukkes 37 ma. om til kalv
Kalven kiles ikke, men strammes med en line i Kalveåbningen sammen til 4 X 6 cm. med 40 ma. i hver , den vendes med spidsen opad.



Bøjlr : Rustfri stål 55 – 50 – 45 – 40 cm.

Ring nr. 1 – 55 cm. påsys hvor forgarnet bukkes om.
Ring nr. 2 – 50 cm. påsys 1 ½ ma. før sammensyningen.
Ring nr. 3 – 45 cm. påsys 32 ma. efter nr. 2.
Ring nr. 4 – 40 cm. påsys 30 ma. efter nr. 3.

Sammensyningen på langs af rusen vendes opad.

