

LAMMEFJORDENS NETHANDEL

v. Jørn Jensen

Åben Lørdag 09.00 – 12.30 Eller efter aftale på Tlf. 23 30 63 64

Monteringsvejledning for Rejeruse 200 / 4 -----3-04

Baggarn : 8mm. – 160 ma. – 400 kn.

Heraf bukkes 42 ma. om til kalv
Kalven kiles ikke, men strammes med en line i
Kalveåbningen sammen til 4 x 5 cm. med 50 ma..i hver,
der vendes med spidsen opad

Forgarn : 10 mm. - 75 ma. – 400 kn.

Heraf bukkes 25 ma. om til kalv
Kalven kiles ikke , men strammes med en line i
Kalveåbningen sammen til 4 x 19 cm. med 50 ma. i hver,
Den vendes med spidsen opad.

Bøjler . Rustfrit stål : 50 – 55 – 60 – 65 cm

Ring nr. 1 - 65 cm. påsys hvor forgarnet bukkes om.
Ring nr. 2 - 60 cm. påsys 2 ma.. før sammensyningen.
Ring nr. 3 - 55 cm. påsys 35 ma. efter sammensyningen
Ring nr. 4 – 50 cm. påsys 37 ma. efter nr. 3.

Rusens sammensyning på langs vendes opad.

