

LAMMEFJORDENS NETHANDEL

v. Jørn Jensen

Åben Lørdag 09.30-13.30 eller efter aftale pr.Tlf. 23 30 63 64

Monterings vejledning for åleruse 80 /7 b -----2-97

Forgarn : 16 mm - 50,5 ma. - 160 kn.

Heraf bukkes 15 ma. om til kalv.

Kalven kiles ikke, men strammes med en line i kalveåbningen sammen til 4 X 20 cm der vendes med spidsen opad.



Mellemgarn : 13 mm. - 50,5 ma - 160 kn.

Heraf bukkes 15 ma. om til kalv

Kalven kiles ikke, men strammes med en line i kalveåbningen sammen til 3 X 15 cm. der vendes med spidsen opad.




Baggarn : 10 mm - 90,5 ma. - 160 kn.

Heraf bukkes 22 ma. om til kalv

Kalven kiles til 2 X 13 ma.

Der trækkes ikke line i kalveåbningen der vendes lodret, kalvesnorene fastgøres 2 ma. inde i hver side.



Bøjler : Rustfri stål 52,5 - 45 - 40 - 35 - 30 - 27,5 - 27,5 cm.

1 bøjle 52,5 fastgøres hvor forgarnet bukkes om

2 bøjle 45 fastgøres 18 ma. fra den første

3 bøjle 40 fastgøres 1 1/2 ma. før første sammensyning

4 bøjle 35 fastgøres 20 ma. fra nr. 3.

5 bøjle 30 fastgøres 1 1/2 ma. fra næste sammensyning. derefter 20 ma. til den næste og igen 20 ma til den sidste.

Sammensyningen på langs af rusen vendes opad.

